

Bohrung für Senkschraube
DIN 7991-M5Senkschrauben zur
Endstückbefestigung

Monitorgehäuse

Anwendungsbeispiele



Kantenschutz

1

2

$d_1 -0,5$	l_1	a_1	a_2	d_2	h_1	$h_2 -0,1$	l_2
30	100	18	9	32	34,5	14,5	106
30	200	18	9	32	34,5	14,5	206
30	300	18	9	32	34,5	14,5	306
30	400	18	9	32	34,5	14,5	406
30	500	18	9	32	34,5	14,5	506

Ausführung

3

- Griffprofil
Aluminium
- schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
- eloxiert, naturfarben ● **EL**
- Endstücke
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- Senkschrauben
- gewindefurchend, mit Innensechsrund
- schwarz, verzinkt
- RoHS

Hinweis

Kantengriffe GN 481 sind besonders kompakt und werden z. B. seitlich an Monitorgehäusen als Griffelement oder generell zum Schutz an Gehäusekanten eingesetzt.

Ein Toleranzausgleich von 1 mm je Endstück erleichtert die Montage. Die beiden Endstücke sind mit gewindefurchenden Senkschrauben so am Griffprofil befestigt, dass sie nach einer Längenanpassung des Griffprofils ohne zusätzliche Bearbeitung erneut angeschraubt werden können. Dadurch lässt sich die Gehäuselänge auf jedes gewünschte Maß anpassen.

Auf Anfrage

- andere Längen l_1
- andere Oberflächen

Bestellbeispiel

GN 481-30-300-SW

1	d_1
2	l_1
3	Oberfläche