



1.1

1.2

1.3

1.4

¹ d ₁	² d ₂	d ₃	d ₄	h ₁	h ₂	t min.
40	M 6	18	18,8	26	15	12
40	M 8	18	18,8	26	15	15
50	M 8	21	21,8	30	17	15
50	M 10	21	21,8	30	17	18

Ausführung

- Edelstahl
 - nichtrostend, 1.4404 (A4)
 - mattiert (Ra < 0,8 µm) **MT**
 - poliert (Ra < 0,8 µm) **PL**
- Dichtring
 - H-NBR **H**
temperaturbeständig -25 °C bis +150 °C
 - EPDM **E**
temperaturbeständig -40 °C bis +120 °C
 - blau
 - Härte 85 ±5 Shore A
 - FDA-konform
- Elastomer-Eigenschaften → Seite 2158
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS

Hinweis

Edelstahl-Dreisterngriffe GN 5445 sind für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen. Die gedichtete Anschraubfläche ermöglicht eine totraumfreie Befestigung. Die hohe Oberflächengüte sowie große Eckradien und geschlossene Flächen verhindern das Anhaften von Schmutz bzw. erleichtern die Reinigung.

siehe auch...

- Produktfamilie *Hygienic Design* → Seite 16
- Dichtringe *Hygienic Design* GN 7600 → Seite 1596
- Edelstahl-Sterngriffe *Hygienic Design* GN 5435 → Seite 581
- Verstellbare Edelstahl-Klemmhebel *Hygienic Design* GN 305 → Seite 442 / 443

2.1

2.2

2.3

2.4

Bestellbeispiel	1 d ₁
	2 d ₂
GN 5445-40-M8-PL-H	3 Oberfläche
	4 Werkstoff (Dichtring)

