



2

d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂
20	17	1,8	3,2	1,2
25	21	2,2	3,2	1,2
30	24	3,2	3,2	1,2
40	34,5	3,2	3,2	1,2
50	43	3,2	3,2	1,2

Ausführung

- Edelstahl nichtrostend, 1.4305
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166
- RoHS

1

NI

Hinweis

Justierplatten GN 2277.1 werden in Kombination mit Dosenlibellen GN 2277, Form A verwendet.

Durch die um 120° versetzt angeordneten Befestigungsbohrungen können die Dosenlibellen und die Befestigungsplatte zur Befestigungsfläche ausgerichtet werden. Eine Ausrichtkugel an der Unterseite der Justierplatte dient dabei als Kipp-Punkt. Durch gezieltes Anziehen der Schrauben lässt sich erreichen, dass sich die Blase innerhalb des Markierungsringes befindet, wenn die horizontale Ausrichtung erreicht ist.

siehe auch...

- *Allgemeine Hinweise zu Dosen-, Längs- und Kreuzlibellen* → Seite 315
- *Dosenlibellen GN 2280 (justierbar)* → Seite 321

Bestellbeispiel

GN 2277.1-NI-30

1 Werkstoff

2 d₁