



2 Form

S Verstellung stufenlos

3 Kennziffer

2 mit 5 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912

d ₁ - d ₂ Bohrung - Bohrung	d ₁ - s ₂ Bohrung - Vierkant	s ₁ - s ₂ Vierkant - Vierkant	b Laschenbreite	k	l ₁	l ₂	m	z ₁ Schraubstellen	z ₂ Schraubstelle	Zubehör empf. Klemmhebel GN 911			
										für z ₁ l ₃		für z ₂ l ₃	
B40 - B40	B40 - V40	V40 - V40	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78	92	78	92
B40 - B42	B40 - V45	-	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78	92	78	92
B40 - B45	B40 - V50	V40 - V45	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78	92	78	92
B40 - B48	B42 - V40	-	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78	92	78	92
B40 - B50	B42 - V45	V40 - V50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78	92	78	92
B42 - B42	B42 - V50	-	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78	92	78	92
B42 - B45	B45 - V40	-	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78	92	78	92
B42 - B48	B45 - V45	V45 - V45	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78	92	78	92
B42 - B50	B45 - V50	-	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78	92	78	92
B45 - B45	B48 - V40	V45 - V50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78	92	78	92
B45 - B48	B48 - V45	-	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78	92	78	92
B45 - B50	B48 - V50	-	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78	92	78	92
B48 - B48	B50 - V40	-	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78	92	78	92
B48 - B50	B50 - V45	-	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78	92	78	92
B50 - B50	B50 - V50	V50 - V50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78	92	78	92

Ausführung

- Aluminium
 - kunststoffbeschichtet
 - schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● SW
 - blank, matt gestraht ○ BL

- Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
- Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS

Zubehör

- Verstellbare Klemmhebel GN 911
→ Seite 1784

Hinweis

Die Gelenk-Klemmverbinder GN 289 bestehen aus zwei Laschen-Klemmverbindern GN 279.

Die Vierkant-Ausführungen sind auch zur Verwendung an Profilsystemen geeignet.

Die Klemmbohrungen sind mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An den Schraubstellen z₁ verkleinern die Zylinderschrauben den Querschnitt zum Klemmen.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Bestellbeispiel	1 d ₁ - s ₂ (d ₁ - d ₂ , s ₁ - s ₂)
GN 289-B40-V40-S-2-BL	2 Form
	3 Kennziffer
	4 Oberfläche

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9