



1		2									
l_1	d_1			d_3	d_4	h_1	h_2	h_3	h_4 Rastweg	t min.	
30	M 3	-	-	10	13	26,5	4	31	3,5	7	
30	M 4	M 5	M 6	10	13	26,5	4	31	3,5	8	
45	M 4	M 5	M 6	10	13	26,5	4	35	3,5	8	
63	M 6	M 8	-	13,5	17,5	32,5	6,5	45	4	11	
78	M 8	M 10	-	16	21	37,5	8	55	4	14	

Ausführung

- Griffkörper
Zink-Druckguss
- kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005
strukturmatt ● SW
- Ausrastknopf
Kunststoff
schwarz, RAL 9005 ● S
orange, RAL 2004 ● O
grau, RAL 7035 ● G
- Gewindebuchse
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS

Auf Anfrage

- Griffkörper in den Farben von GN 300

Hinweis

Verstellbare Klemmhebel GN 303.1 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannungsbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

Der Ausrastknopf ist ein Designelement und ermöglicht ein müheloses Ausrasten. Diese Ausführung beschränkt sich allerdings auf Anwendungsfälle, bei denen eine Demontage des Hebels beim Einschrauben nicht erforderlich ist.

siehe auch...

- Verstellbare Klemmhebel GN 303.2 (mit Ausrastknopf, Buchse Stahl)
→ Seite 444

Bestellbeispiel

1	l_1
2	d_1
3	Farbe Griffkörper
4	Farbe Ausrastknopf

GN 303.1-78-M10-SW-S