Dreikantgriffe / Dreikantgriffschrauben

Kunststoff, Gewindebuchse Messing / Gewindezapfen Stahl







elesa
Original design VTR. / VTR.p





1	2	3						
d_1	d_2	Länge l			d_3	h_1	h_2	t
32	M 5	10	20	40	14	26	16	10
32	M 6	10	20	40	14	26	16	12
40	M 6	10	20	40	16	30	17	12
40	M 8	16	30	50	16	30	17	14
50	M 8	16	30	50	19	35	19	14
50	M 10	20	30	50	19	35	19	16
60	M 10	20	30	50	22	41	22	16
60	M 12	20	30	50	22	41	22	18

Ausführung

4

Griff
Kunststoff, Polyamid (PA)
- glasfaserverstärkt
- Einsatztemperatur -30 °C bis +90 °C
- schwarz, RAL 9005, glänzend ● **SW**
- orange, RAL 2004, glänzend ● **OR**
  (nur mit Gewindebuchse)

Gewindebuchse
Messing

Gewindezapfen
Stahl
verzinkt, blau passiviert

RoHS

Durch die Form der Dreikantgriffe GN 5339 lässt sich ein vergleichsweise großes Drehmoment aufbringen.

Technische Informationen	Seite
Kunststoff-Eigenschaften	2414

Bestellbeispiel (Gewindedebuchse)

1 2 4

GN 5339-40-M8-OR

1	d_1
2	d_2
4	Farbe

Bestellbeispiel (Gewindezapfen)

1 2 3 4

GN 5339-50-M10-30-SW

1	d_1
2	d_2
3	Länge l
4	Farbe