


- 2 Form**
- KN** Edelstahl A4, normaler Federdruck
 - KSN** Edelstahl A4, verstärkter Federdruck



1

d ₁	d ₂	Länge l	w Federweg	Federdruck in N ≈			
				normal (Form KN)		verstärkt (Form KSN)	
				Anfang	Ende	Anfang	Ende
M 5	2	12	0,5	4,8	6,8	10	14
M 6	2,5	14	0,7	6,3	10	11	16
M 8	3,5	16	0,95	16,1	24	22,9	40
M 10	4,5	19	1,4	18,8	31,7	28,1	54,3
M 12	6,5	22	2,5	24	49	36,5	77,3
M 16	8,5	24	3,1	38	68	50	88,7

Ausführung

- Gehäuse**
Edelstahl A4
- Kugel**
Keramik
Siliziumnitrid, schwarz
- Druckfeder**
Edelstahl A4
- Gleitlager**
Kunststoff
Einsatztemperatur -30 °C bis +90 °C
- Kennzeichnung der Form KSN**
Gehäuse mit 2 Längsmarkierungen

RoHS

Federnde Druckstücke GN 615.10 werden zur Arretierung sowie für An- und Abdrückfunktionen verwendet.

Die Kugel ist frei beweglich in eine Kunststoffschale gelagert, was ein Abrollen der Kugel ermöglicht. Dadurch wird der Verschleiß am Gegenstück minimiert und das Rastverhalten optimiert.

Aufgrund der Werkstoffauswahl eignen sich die federnden Druckstücke für Einsatzfälle in stark korrosivem Umfeld. Zudem wirken die Keramik-Kugel und das Kunststoff-Gleitlager verschleißarm, antimagnetisch und elektrisch isolierend.

Hinweise	Seite
GN 615 Federnde Druckstücke (Edelstahl 1.4305)	QVX
GN 615.8 Federnde Druckstücke (Kugel gleitgelagert)	QVX

Bestellbeispiel

GN 615.10-M8-KSN

1 d₁

2 Form

