Miniraster

Edelstahl, mit Anschraubflansch, mit und ohne Rastsperre





Form **B**





Form **C**





Form **BN**



Form **CN**



ROST FREI *

3 Form

B ohne Rastsperre, mit Kunststoff-Knopf

BN ohne Rastsperre, mit Edelstahl-Knopf

C mit Rastsperre, mit Kunststoff-Knopf

CN mit Rastsperre, mit Edelstahl-Knopf

1 d_1 Bolzen h9 Führung $^{+0,03}_{+0,08}$	2 l_1		b_1	b_2	d_2 $^{-0,05}_{-0,1}$	d_3	d_4	k	l_2	l_3	l_4	l_5 Rastweg	Federdruck in N ≈ Anfang	Ende
4	5	10	35	15	8	21	4,3	25	20,5	2	2	5	4	12
5	6	12	40	18	10	25	4,3	30	25,5	2,5	2	6	6	16
6	6	12	40	18	10	25	4,3	30	25,5	2,5	2	6	6	16
8	10	20	50	23	14	33	5,3	38	35	2,5	3	10	11	35
10	10	20	50	23	14	33	5,3	38	35	2,5	3	10	11	35

Ausführung

Führung
Edelstahl 1.4301

Raststift
Edelstahl 1.4305

Knopf
- Kunstoff, Polyamid (PA) bei Form B / C schwarz, matt
- Edelstahl 1.4308 bei Form BN / BC matt, gestrahlt
- nicht demontierbar

Druckfeder
Edelstahl 1.4310

RoHS

Auf Anfrage

- mit rotem Knopf

Technische Informationen	Seite
Bauartenübersicht Rastbolzen	824
Angaben zur Belastbarkeit	2360
ISO-Passungen	2391
Kunststoff-Eigenschaften	2414
Edelstahl-Eigenschaften	2422

Miniraster GN 822.9 zeichnen sich durch kleine Baumaße aus.
Bei den Formen C und CN kann der Knopf nach dem Einziehen des Raststiftes um 30° gedreht werden, wodurch er mittels Rastsperre in „eingezogener“ Postition gehalten wird.

Hinweise	Seite
GN 822.8 Miniraster (Führung Zink-Druckguss)	881
GN 822 Miniraster (mit Feingewinde, Rastmechanik verdeckt)	877
GN 822.1 Miniraster (mit Feingewinde, Rastmechanik offen)	877
GN 822.7 Miniraster (mit Fein- / Regelgewinde)	879
GN 608.5 Rastbolzen (ohne Rastsperre)	875
GN 608.6 Rastbolzen (mit Rastsperre)	876

Zubehör	
GN 412.4 Positionierbuchsen (mit Bund)	912
GN 412.5 Positionierbuchsen (mit Anlaufkegel)	913

Bestellbeispiel

GN 822.9-6-12-B (1 2 3)

1	d_1
2	l_1
3	Form